

**Elcometer 213/2 数字式防水温度计**

Elcometer 213/2 数字式防水温度计具备最新的微处理器技术，耐用性强，结果可靠，使用方便。

特性：

- 缓冲橡胶密封，抗冲击
- 防水外壳(IP66 & IP67 防护等级)
- 压缩铝外壳，经久耐用
- °C/°F 互换
- LCD 显示屏读取方便

探头须单独购买。



Ts

Te

**技术规格**

C

| 部件编号              | 产品描述                                                        | 证书 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>G213----</b> 2 | Elcometer 213/2 数字温度计主机*                                    | ○  |
| 操作范围†             | -49°C 至 +1372°C (-56°F 至 2500°F)                            |    |
| 精确度               | 读数的± 1% ±1 位数                                               |    |
| 分辨率               | 299.9°C (572°F)以内是0.1°C(0.1°F), 299.9°C(599.9°F)以上是1°C(1°F) |    |
| 电池寿命              | 5,000 小时                                                    |    |
| 电源                | 1 x MN1604/PP3 (9V) 电池                                      |    |
| 尺寸                | 35 x 60 x 115mm (1.4 x 2.4 x 4.5")                          |    |
| 重量                | 194g (0.42lb)                                               |    |
| 包装清单              | Elcometer 213/2 数字式防水温度计, 带电池, 提箱和操作手册                      |    |

\*Elcometer 213/2标配里不含探头，请从下列清单中选择

† 操作范围取决于所使用的探头

**附件**

|                  |                                     |                                       |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>T99911728</b> | 磁性表面探头, 13mm直径 (0.51")              | 范围: -50°C 至 150°C (-58°F 至 302°F)     |
| <b>T2136069-</b> | 表面探头, 130 x 4.2mm 直径 (5.11 x 0.17") | 范围: -50°C 至 600°C (-58°F 至 1112°F)    |
| <b>T9996390-</b> | 液体探头, 130 x 3mm 直径 (5.11 x 0.12")   | 范围: -200°C 至 1100°C (-328°F 至 2012°F) |
| <b>T2136391-</b> | 针式探头, 130 x 3mm 直径 (5.11 x 0.12")   | 范围: -50°C 至 400°C (-58°F 至 752°F)     |

其它探头可按要求供应。更多信息请联系Elcometer。



磁性

T99911728



表面

T2136069-



液体

T9996390-



针式

T2136391-

○ 可选择提供校准证书。